

Commandes Linux : Changer le répertoire Home d'un utilisateur

La commande usermod permet de modifier un compte utilisateur donc c'est en utilisant usermod que l'on peut modifier le répertoire d'un utilisateur. Contenu du fichier passwd

Voici le contenu du fichier /etc/passwd avant la modification du répertoire home de l'utilisateur pcr :

```
root@home:~$ cat /etc/passwd
pcr:x:1000:1000:Petitchevalroux:/home/pcr:/bin/bash
```

Modification du répertoire de home

Création du nouveau répertoire de home :

```
root@home:~$ mkdir /home/nouvelle_maison_avec_piscine
```

Changement du propriétaire du nouveau répertoire de home :

```
root@home:~$ chown pcr:pcr /home/nouvelle_maison_avec_piscine
```

Modification du compte utilisateur avec usermod :

```
root@home:~$ usermod -d /home/nouvelle_maison_avec_piscine pcr
```

Contenu de passwd après modification

```
root@home:~$ cat /etc/passwd
pcr:x:1000:1000:Petitchevalroux:/home/nouvelle_maison_avec_piscine:/bin/bash
```

chmod

Changer les permissions sur un fichier ou un répertoire

Pour : Linux

chmod permet de changer les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution d'un fichier ou d'un répertoire pour le propriétaire, son groupe et les autres.

Il existe 3 syntaxes différentes pour données des droits, dans les 3 cas le résultat est le même.

Syntaxe:

```
chmod [options] 777 [fichier_ou_répertoire]
```

```
chmod [options] +rwx ugo [fichier_ou_répertoire]
chmod [options] rwx rwx rwx [fichier_ou_répertoire]
```

PS: Vous pouvez modifier les droits sur les fichiers et répertoires seulement si vous êtes le propriétaire du fichier ou si vous disposez des droits "root".

Comment voir les permissions appliquées sur un fichier ou répertoire?

Pour cela vous devez utiliser la commande "ls" avec l'option "-l", voir ce tutoriel: ls - Lister et afficher des informations sur les fichiers contenu dans un répertoire

Le principe

Il y a 3 types de permission différentes, le droit de lecture, d'écriture et d'exécution. Et cela peut être défini indépendamment au propriétaire du fichier ainsi qu'à son groupe et pour tous les autres.

Le fonctionnement

On va étudier le fonctionnement en mode Octale, le "chmod" est suivi de trois chiffres, chacun d'eux permettent de donner des droits sur le propriétaire, le groupe et les autres. Par défaut le créateur d'un fichier ou d'un dossier devient automatiquement le propriétaire mais il est possible de le changer voir ce tutoriel: chown - Changer le propriétaire et le groupe d'un fichier ou dossier en ligne de commande

chmod 756 [fichier_ou_répertoire] Le chiffre de gauche (7) donne les permissions au propriétaire Le chiffre du centre (5) donne les permissions au groupe Le chiffre de droite (6) donne les permissions à tous les autres utilisateurs

Mais que signifie ces chiffres? Chaque permission dispose d'une valeur différente. La lecture = 4 L'écriture = 2 L'exécution = 1

Par exemple pour donner le droit de lecture et d'exécution on va respectivement additionner 4 + 1 = 5 Et si on fait un "chmod 555 [fichier_ou_répertoire]" cela aura pour effet de mettre le droit de lecture et d'exécution au propriétaire, au groupe et à tous les autres.

Autre exemple si on veut donner tous les droits au propriétaire d'un fichier, donc la possibilité de lire, écrire et d'exécuter on va respectivement additionner 4 + 2 + 1 = 7. Et donner on va donner que le droit de lecture au groupe et à tous les autres, donc la lecture = 4. Cela donne comme commande finale: chmod 744 [fichier_ou_répertoire]

La récursivité d'un dossier avec l'option "-R" (MAJUSCULE)

L'option "-R" (MAJUSCULE) permet d'appliquer les droits sur tous les fichiers et dossiers enfants contenu dans un répertoire.

Syntaxe:

```
chmod XXX -R [fichier_ou_répertoire]
```

groupes sous linux

Si on utilise la commande suivante, le groupe principal de l'utilisateur est modifié :

```
#usermod -G le_groupe mon_utilisateur
```

L'utilisateur « mon_utilisateur » appartient au groupe « le_groupe ».

Pour ajouter l'utilisateur à un groupe secondaire, il faut utiliser la commande :

```
#usermod -G le_groupe -a mon_utilisateur
```

L'utilisateur « mon_utilisateur » appartient garde son groupe principal ET au groupe « le_groupe ».

Lister les groupes sous linux

Afficher les utilisateurs :

```
cat /etc/passwd | awk -F: '{print $1}'
```

Afficher les groupes :

```
cat /etc/group | awk -F: '{print $1}'
```

Afficher les groupes dont fait parti un utilisateur

Dans un Terminal :

```
grep "pi" /etc/group
```

Cette commande affiche les groupes dont l'utilisateur pi fait parti. Remplacez pi par l'utilisateur de votre choix. Afficher les utilisateurs présents dans un groupe

C'est la même commande que ci-dessus, sauf qu'on remplace le nom d'un utilisateur par le nom du groupe en question :

```
grep "www-data" /etc/group
```

