

Créer un miroir/depots Linux



ATTENTION procedure en test, ne fonctionne pas encore

-1- installer le serveur Apache2

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

-2- Installer apt-mirror

```
sudo apt-get install apt-mirror
```

-3- Modifier le fichier de configuration "mirror.list"

```
sudo nano /etc/apt/mirror.list
```

le fichier "mirror.list"

[mirror.list](#)

```
##### config #####
#
set base_path /var/spool/apt-mirror
#
set mirror_path $base_path/mirror
set skel_path $base_path/skel
set var_path $base_path/var
set cleanscript $var_path/clean.sh
set defaultarch amd64
set postmirror_script $var_path/postmirror.sh
set run_postmirror 0
set nthreads 20
set _tilde 0
#
##### end config #####
#### Depots serveurs Francais #####
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security main restricted
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble-updates main restricted

#### Depots Ubuntu Recommender ####
#deb mirror://mirrors.ubuntu.com/mirrors.txt noble main restricted
universe multiverse
#deb mirror://mirrors.ubuntu.com/mirrors.txt noble-security main
restricted universe multiverse
```

```
#deb mirror://mirrors.ubuntu.com/mirrors.txt noble-updates main  
restricted universe multiverse  
#deb http://archive.canonical.com/ubuntu noble partner
```

```
clean http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble  
clean http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security  
clean http://archive.canonical.com/ubuntu noble  
clean http://extras.ubuntu.com/ubuntu noble
```

Si vous utilisez un serveur apache, gardez le chemin par défaut:

```
set base_path /var/spool/apt-mirror
```

Cette ligne précise le type de processeur :

```
set defaultarch amd64
```

Pour lancer la recuperation des archives

```
sudo apt-mirror /etc/apt/mirror.list
```

sur un serveur RPI5

[affichage.txt](#)

```
pi@serveurmirroir:~ $ sudo apt-mirror /etc/apt/mirror.list  
Downloading 66 index files using 20 threads...  
Begin time: Tue Apr 15 10:27:35 2025  
[20]... [19]... [18]... [17]... [16]... [15]... [14]... [13]... [12]...  
[11]... [10]... [9]... [8]... [7]... [6]... [5]... [4]... [3]... [2]...  
[1]... [0]...  
End time: Tue Apr 15 10:27:38 2025  
  
Processing translation indexes: [TTT]  
  
Downloading 84 translation files using 20 threads...  
Begin time: Tue Apr 15 10:27:38 2025  
[20]... [19]... [18]... [17]... [16]... [15]... [14]... [13]... [12]...  
[11]... [10]... [9]... [8]... [7]... [6]... [5]... [4]... [3]... [2]...  
[1]... [0]...  
End time: Tue Apr 15 10:27:39 2025  
  
Processing DEP-11 indexes: [DDD]  
  
Downloading 40 dep11 files using 20 threads...  
Begin time: Tue Apr 15 10:27:39 2025
```

```
[20]... [19]... [18]... [17]... [16]... [15]... [14]... [13]... [12]...  
[11]... [10]... [9]... [8]... [7]... [6]... [5]... [4]... [3]... [2]...  
[1]... [0]...
```

```
End time: Tue Apr 15 10:27:39 2025
```

```
Processing cnf indexes: [CCC]
```

```
Downloading 12 cnf files using 12 threads...
```

```
Begin time: Tue Apr 15 10:27:39 2025
```

```
[12]... [11]... [10]... [9]... [8]... [7]... [6]... [5]... [4]...  
[3]... [2]... [1]... [0]...
```

```
End time: Tue Apr 15 10:27:39 2025
```

```
Processing indexes: [PPP]
```

```
250.8 GiB will be downloaded into archive.
```

```
Downloading 25059 archive files using 20 threads...
```

```
Begin time: Tue Apr 15 10:27:41 2025
```

```
[20]... [19]... [18]... [17]... [16]... [15]... [14]... [13]... [12]...  
[11]... [10]... [9]... [8]... [7]... [6]... [5]... [4]... [3]... [2]...  
[1]... [0]...
```

```
End time: Tue Apr 15 11:10:19 2025
```

Utilisation de votre miroir

Par un serveur web apache

Côté serveur

Commencez par installer le paquet `apache2`. Puis créez un lien symbolique pour que le dépôt soit accessible via le serveur web :

```
sudo ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/ /var/www/ubuntu
```

On peut tester le bon fonctionnement en se rendant via un navigateur web sur l'adresse IP de notre dépôt.

Côté client

Faites une sauvegarde de ce fichier :

```
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.ORIGINAL
```

Ouvrez le fichier « `/etc/apt/sources.list` » afin de le faire pointer vers notre serveur.

Là où vous avez une ligne du style:

```
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble-updates main restricted  
multiverse universe
```

vous allez devoir remplacer l'adresse internet du serveur original par celui que vous avez spécialement installé. Si mon serveur est sur l'adresse 192.168.0.1 je modifie ma ligne et j'obtiens :

```
deb http://192.168.0.1/mirror/fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble-updates  
main restricted multiverse universe
```

On fait cette manipulation pour chaque entrée ou ligne et on sauvegarde. Remplacez 192.168.0.1 par 192.168.0.1:1234 si votre serveur HTTP tourne sur le port 1234.

On fait prendre en compte le nouveau fichier de configuration par un :

```
sudo apt-get update
```

et vous voilà prêt à utiliser votre miroir et serveur local.

Mise à jour automatique à 22h avec le fichier `/etc/cron.d/apt-mirror`

```
sudo nano /etc/cron.d/apt-mirror
```

[crond.txt](#)

```
#  
# Regular cron jobs for the apt-mirror package  
#  
0 22 * * * apt-mirror /usr/bin/apt-mirror > /var/spool/apt-  
mirror/var/cron.log
```

From:
<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:
<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:linux:mirroir&rev=1744736827>

Last update: **2025/04/15 19:07**

