

# Nodered et Raspberry

## Nodered

- [le site nodered EN](#)
- [Mosquitto et Node-RED : Le couple parfait pour vos objets connectés FR](#)
- [installer nodered sous debian FR](#)
- [node red et neo pixel pour raspberry EN](#)
- [node red sur Github EN](#)
- [Node RED Programming Guide EN](#)
- [Tutoriel Nodered FR](#)
- [Nodered avec raspberry et sapin de noel avec des Neopixel EN](#)
- [Running on Raspberry Pi EN](#)
- [Module time pour lire l'heure sur Nodered \( à essayer ...\)FR](#)
- [Un Flow pour lire la date, et l'heure EN](#)
- [Node-Red : l'IoT à portée de tous FR](#)
- [Nodered : interaction entre un arduino et un raspberry FR](#)
- [NodeRed et MySQL FR](#)
- [Exemple : Réalisation de la mangeoire connectée pour oiseaux.pdf FR](#)
- [Node RED Programming Guide EN](#)
- [Alarme intelligente avec nodered sur freebox FR](#)
- [Nodered et Arduino sur Locoduino](#)

## Exemples Node red

- [Commencer à utiliser Node-RED](#)
- [Introduction à Node-RED, tout ce que vous devez savoir dessus](#)
- [Exemple node red et MQTT](#)
- [Comment connecter Node-RED au serveur MQTT Mosquitto](#)

## Livres

- [Achat : Programming with Node-RED \(E-book\) ENprogramming-with-node-red-e-book-EN.pdf](#)



Attention les commandes Linux traduites ne sont pas correctes en FR , utiliser la version EN pour les commandes. Exemples : pi@framerrypi ~\$ **redémarrage sudo** en FR correspond en vrai à pi@raspberrypi ~\$ **sudo reboot**

- [Programming with Node-RED pdf FR](#)

## Videos

- [Node-RED Introduction EN](#)
- [Débuter avec l'Arduino et Node-RED FR](#)

- [MQTT,Node-RED,Raspberry,Arduino,ESP8266 Partie 1 FR](#)
- [Videos Node red Neodyme youtube FR](#)

## node.js

- [Node.js pour debutant FR](#)

# Node-red en FR Doc

[Doc Node-red en FR](#)

[Debuter avec Nodered FR](#)

# ESP32 Travaux pratiques

\* [TP ESP32 Tasmota MQTT Nodered](#)

## NodeRed utilise Javascript

[Javascript](#)

[Glossaire de quelques mot utilisé en domotique pdf FR](#)

[Développement d'un objet connecté - Node-Red](#)

# Installation Node-Red sur Raspberry

Pour lancer l'installation de Node-RED et de ses dépendances, il suffit d'utiliser ce petit script disponible sur [GitHub](#) :

[instalNodered.txt](#)

```
bash <(curl -sL
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/
update-nodejs-and-nodered)
```

[Installation ancienne version de node red nodejs < 18.xx](#)

[Installation Nouvelle version de node red nodejs > 18.xx](#)

Arreter et redemarrer node-red avant de se connecter

[stop-start.txt](#)

```
node-red-stop  
node-red-start
```

## Automatiser le démarrage

Lançons maintenant Node-RED :

```
node-red-start
```

Avant de découvrir son interface, puisque nous allons utiliser Node-RED en domotique, nous voulons qu'il se lance automatiquement au démarrage de notre Raspberry Pi.

Pour ce faire, nous avons besoin de cette commande :

```
sudo systemctl enable nodered.service
```

## Se connecter à Node-RED avec un navigateur

Nous en avons fini avec notre terminal et nous allons désormais utiliser une interface graphique avec notre navigateur préféré :

```
192.168.XX.XXX:1880 (IP de votre Raspberry Pi)
```

## Mise à jour Node -Red



Faire une sauvegarde de tous vos Flux de Node-red avant la mise à jour

[Mise à jour Node-red](#)

## Plusieurs instances de node-red sur le même serveur Raspberry

- 1- Crée un repertoire en ligne de commande ⇒ **mkdir NR1980**
- 2- Copier le repertoire .node-red dans NR1980 ⇒ **cp -r /home/pi/.node-red /home/pi/NR1980**
- 3- Lancer la nouvelle instance de node-red ⇒ **nohup node-red -u /home/pi/NR1980 -p 1980 >**

## /dev/null 2>&1 &

- [Lancer cette commande au demarrage du raspberry](#)

-4- Tester la connexion à node-red ⇒ (exemple) **192.168.1.44:1980**

Vous pouvez creer plusieurs instances de node-red sur le même serveur ( attention à la limite memoire et du processeur du serveur ...) en changeant le port de connexion et en creant plusieurs repertoires :

exemple ( en reprenant la procedure en -1- ) :

- mkdir NR1981 ⇒ @IPnode-red:1981
- mkdir NR1982 ⇒ @IPnode-red:1982
- mkdir NR1983 ⇒ @IPnode-red:1983
- etc ....

## Videos Youtube

[Introduction NODE-RED 1](#)

[Node-Red pour Home Assistant : les bases](#)

[MQTT : Broker Mosquitto et Exemple avec et sans Node-RED](#)

[Capteur DIY No-code \(Setup de Tasmota et Node-RED\)](#)

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:rasberry:nodered&rev=1757582080>

Last update: **2025/09/11 11:14**

